Автоматический измеритель температуры вспышки и воспламенения нефтепродуктов SKY1001-II (метод открытой чашки Кливленда)

Описание продукции

Автоматический измеритель температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов SKY1001-II (метод открытой чашки Кливленда), подходит для измерения температуры вспышки и температуры воспламенения жидких нефтепродуктов(таких как смазочные масла, силиконовое масло, остаточное мазут), пищевых продуктов и напитки, химических веществ. Эксплуатация простая, измерение точное, и использование безопасное, и является идеальным выбором для измерения температуры вспышки в лаборатории.

Особенность продукции

- Прибор использует технологию iSKvator TM, которая автоматически выполняет весь процесс зажигания, сканирования, подъема, испытания, тушения и охлаждения

- Четыре режима предустановленной температуры вспышки/температуры воспламенения/температуры вспышки и воспламенения /поиска температуры вспышки для выбора пользователя по своему желанию

7 ”цветной сенсорный экран, поддержка китайского, британского и русского языков

Контроль процессора с высокоскоростным сигналом, высокоточная аналоговая электроцепиь/ электроцепь цифрового преобразования, точность испытания высокая

Контроль температуры вспышки	ионно-пламенный метод проверки
Контроль температуры образца	Входной проволочный PT100 платиновый резисторный температурный зонд
Показание	7 8
Утвер.	ж ъ осо Кплале ПИыьперть о 0баме о 0к Т104 рте
Данные	
Интерфейс связи	
Вывод данных	
Мощность целого агрегата	
Мощность нагревательной печи	