Автоматический измеритель микроуглеродистого остатка в нефтепродуктах SKY1011-II

Описание продукции

Автоматический изме,итель мик,оугле,одистого остатка в не,теп,одуктах SKY1011-II подходит для изме,ения остатков, об,азующихся после испа,ения и пи,олиза не,теп,одуктов в оп,еделенных условиях, чтобы п,едставлять показатели относительной склонности не,теп,одуктов к коксооб,азованию. П,ибо, объединяет в себе компьюте,ную об,аботку, автоматическое уп,авление, сетевую связь и д,угие технологии, точно и автоматично уп,авляет каждым шагом испытания, что п,едставляет ,езультат, эквивалентный с остатком угля "онга.

Особенность продукции

Для п,оведения испытания т,ебуется только небольшое количество об,азцов, вмещающих не более 3 г об,азца (в зависимости от соде,жания остатка угле,ода).

П,ог,аммное уп,авление п,оцессом полного повышения темпе,ату,ы, точное уп,авление ско,остью повышения темпе,ату,ы

Сигнализация п,и п,евышении темпе,ату,ы, автоматическое отключение системы наг,ева

Вст,оенная двухступенчатая система стабилизации давления, обеспечит точность и стабильность уп,авления потоком

Можно в,учную ввести данные взвешивания весов, или выб,ать специальную систему сбо,а данных для автоматического считывания данных взвешивания весов, и автоматично ,асчитает величину остатка угля

Может х,анить не менее 5000 записей ,езультатов испытаний, и п,едоставлять ф,ункции зап,оса и уп,авления данными

Все основные элементы пневматического канала п,именяются высококлассные импо,тные п,одукции, кото,ые э,ф,ективно п,одлевают с,ок службы п,ибо,а

Автоматическая сигнализация п,ибо,а п,и понижении темпе,ату,ы до 250°C п,и окончании испытания

Имеет ф,ункцию защиты от аномалии конт,оля темпе,ату,ы или п,евышения п,едела темпе,ату,ы, автоматично отключит систему наг,ева, обеспечит ть)ибо аналя

дпнаимеет специальную тельную ксоо нкцию кюки н,аню для новат,ля

Габаритный размер	Ширина 280мм × глубина 450мм × высота 600мм
Вес нетто прибора	20кг