
Тестер дистилляции нефтепродуктов **SYP2001-VIB**

Описание продукции

Данный прибор предназначен для определения дистилляционных характеристик дистиллятных топлив, таких как природный бензин (стабильный легкий углеводород), легкие и средние дистилляты, дизельное топливо для двигателя автомобиля с электрозажиганием, авиационный бензин, реактивное топливо, дизельное топлив зО акА ТЬ во,ит /
Ф ş ий Ь Ú ре ľ
Ф ĂФ Ăэ Ł к /тŘLJoйkaŘLJ Ʒ эÒрŸЙ эÒраŇв ŠЯŘLJ Ʒ Ătся

Особенность продукции



Охлаждающая ванна работает в режиме моторного перемешивания, что обеспечивает хорошую равномерность температурного поля внутри ванны

Отображение уровня жидкости в конфигурации охлаждающей ванны

Ручной непрерывный нагрев и регулировка температуры, стрелочная индикация регулирующего напряжения, что является интуитивно понятным, удобным и простым в управлении

С вытяжной установкой термопечи для быстрого охлаждения термопечи и эффективного сокращения времени ожидания между испытаниями

С раздвижной дверью нагревательного шкафа, что является безопасным и удобным использование для загрузки и выгрузки дистилляционных колб

Особенность продукции

Диапазон контроля температуры	
Форма дистилляции	Дистилляция фронтального типа с двойной ванной и двухколенчатой трубой
Система управления	Сенсорное управление с 7-дюймовым цветным экраном, интегрированный интеллектуальная система / онтролвым
Температура дистилляции	Сенсо ф Сек ом-й
Мощность термопечи	
Левая ванна	
Правая ванна	соответствует стандарту GB/T 261Диапазон контроля температуры: 0-60°C, точность контроля температуры: ± 0,5°C