CFR-A5 Pro

CFR-A5 Pro 0 100CN
30 85CN

GB/T 386, ASTM D613, IP 41, EN ISO 5165

- CFR
  - CFR
    82.55mm 114.30mm 8:1 36:1 CFR-48
  - ASTM D613 GB/T 386
  - 90°
  -



- “ ”
  - , “ ”
  - 6 1
  -
  -
  -

–
–
–
–
–

–

	GB/T 386, ASTM D613 IP 41,EN ISO 5165
	0 100 30 85
	82.55mm 3.250inch
	114.30mm 4.50inch
	8:1 36:1,
	611729.10mm^3 37.33in^3
	100 ± 2 212 ± 3
	900rpm ± 9rpm
	13° ± 0.2°
	10.30MPa ± 0.34MPa 1500psi ± 50psi
	13.0mL/min ± 0.2 mL/min
	38 ± 3 100 ± 5
	0.20mm ± 0.025mm 0.008in. ± 0.001in.
	66 ± 0.5 150 ±1
	100 ±2 212 ±3
	57 ± 8 135 ±15
	172kPa 207kPa 25psi 30psi

	3275kPa ± 138kPa 475psi ± 20psi
	-0.25kPa -1.5kPa
	635mm ± 25mm 25in. ± 1in.
	USB
	LIMS WIFI
	15KW
	15 35 20% 90%RH
	AC380V ± 10%,50Hz AC220V ± 10% 50Hz
	1700mm × 650mm × 2300mm
	1200 KG